

## Errata

Glava	Strana	Mesto	Stoji	Treba da stoji
4	45	Poslednji pasus, 4. red	u razredima 21-24	u razredima 21-23
5	93	Poslednji pasus, prvi red	prostor dodeljen procesoru	prostor dodeljen procesu
5	120	Prvi pasus, preposlednji i poslednji red	odnosno 16 GB	odnosno 16 TB
6	139	Programski listing, linija 6	0x100	0x10000
6	140	Programski listing, linija 5	0x100	0x10000
6	141	Programski listing na vrhu strane, 5. linija odozdo	m_table.pProc = (Data*)	m_table.pProc = (int(*) (int,int))
8	198	Programski listing, linije 10, 11 i 12		U listi argumenata poziva konstruktora klase thread nedostaje drugi argument vect
8	199	Programski listing, 9. linija	void vectorDimAdder (void* params) {	void* vectorDimAdder (void* params) {
11	256	Programski listing, 9. linija	void vectorDimAdder (void* params) {	void* vectorDimAdder (void* params) {
13	310	Drugi programski listing, 1. linija	REG* pending_req;	IORequest* pending_req;
13	310	Drugi programski listing, 5. linija	REG* pending_req = req;	pending_req = req;
13	312	Programski listing, 5. linija	REG* pending_req;	IORequest* pending_req;
13	312	Programski listing, 8. linija	REG* pending_req = req;	pending_req = req;
14	335	Drugi pasus	Ova funkcija vraća pokazivač na opis fajla, odnosno strukturu koja predstavlja ulaz u tabeli otvorenih fajlova ili <i>null</i> u slučaju greške.	Ova funkcija vraća pokazivač na implementaciono zavisnu bibliotečnu strukturu koja predstavlja otvoreni fajl i u sebi sadrži deskriptor fajla, odnosno <i>null</i> u slučaju greške.